

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 147

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 26 z/of 24.06.2025 r.

 AB 147	Nazwa i adres / Name and address SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55 87-100 Toruń CENTRUM ELASTOMERÓW I GUMY LABORATORIUM BADAWCZE „LABGUM” ul. Harcerska 30 05-820 Piastów
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- C/21 - J/21 - N/21	- Badania chemiczne gumy i wyrobów z gumy / Chemical tests of rubber and rubber products - Badania mechaniczne gumy i wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy / Mechanical tests of rubber and plastic and rubber products - Badania właściwości fizycznych gumy i wyrobów z gumy / Physical properties tests of rubber and rubber products

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 147 z dnia 03.04.2025 r.
Cykl akredytacji od 24.06.2025 r. do 19.07.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 147 of 03.04.2025
Accreditation cycle from 24.06.2025 to 19.07.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badawcze „LABGUM” ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Kauczuki, mieszanki kauczukowe, wyroby gumowe	Zawartość ekstraktu rozpuszczalnikowego Zakres: (1% - 50%) m/m Metoda ekstrakcji w aparacie typu Soxhlet	PN-92/C-04219 metoda A ISO 1407:2023 metoda A i B
	Zawartość popiołu Zakres: (0,1% - 90%) m/m Metoda wagowa	PN-ISO 247:1996
	Identyfikacja polimerów – analiza jakościowa Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-ISO 7270-1:2015-12 PN-ISO 7270-1:2015-12/A1:2017-12 ISO 4650:2012 met. transmisyjna
	Identyfikacja substancji pomocniczych – analiza jakościowa Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR Metoda spektrofotometryczna	QPB.29/PLC wydanie 9 z dnia 29.01.2021 r.
	Zawartość podstawowych grup składników gumy Zakres: kauczuki (10% - 90%) m/m sadza (2% - 50%) m/m substancje pomocnicze (2% - 50%) m/m Metoda termograwimetryczna	QPB.30/PLC wydanie 9 z dnia 29.01.2021 r.
Kauczuk, mieszanki kauczukowe	Lepkość ML Zakres: lepkości (10 - 200) ML Zakres: temperatura (100 - 130)°C Oznaczanie lepkości metodą Mooneya	PN-ISO 289-1:2007 ISO 289-1:2015-09
	Charakterystyczne parametry wyznaczone z krzywej przebiegu wulkanizacji - reometr bezrotorowy Zakres momentu skrętnego: (2 - 200) dNm Zakres temperatury: (+140 - +200)°C	PN-ISO 6502:2007

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrob	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Guma i wyroby gumowe (próbki wulkanizowane, wycinane z zwulkanizowanych płytek lub wyrobów)	Właściwości wytrzymałościowe: - wytrzymałość na zerwanie przy rozciąganiu, - wydłużenie przy zerwaniu, - naprężenie przy określonym wydłużeniu Zakres pomiarowy siły (4 - 2000) N Próba rozciągania	PN-ISO 37:2007 PN-ISO 37:2007/AC1:2008
	Wytrzymałość na rozdzielanie próbka kątowna i łukowa Zakres pomiarowy siły (4 - 2000) N Próba rozdzielania	PN-ISO 34-1:2007 ISO 34-1:2022 metoda B (procedura a) metoda C
	Gęstość Metoda wagowa	PN-ISO 2781+AC1:1996 ISO 2781:2018 metoda A
	Twardość Shore'a A, D Zakres twardości Shore'a (30 - 90)°Sh A Zakres twardości Shore'a: (20 - 90)°Sh D Twardość metodą Shore'a	ISO 48-4:2018
	Twardość IRHD Zakres twardości: (30 - 95) IRHD Twardość metodą IRHD	ISO 48-2:2018 (metoda mikro i normalna)
	Ścieralność (względny ubytek objętości)	PN-ISO 4649:2007 metoda A ISO 4649:2017-09 metoda A
Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych	Twardość Shore'a A, D Zakres twardości Shore'a (30 - 90)°Sh A Zakres twardości Shore'a (20 - 90)°Sh D Twardość metodą Shore'a	PN-EN ISO 868:2005
Guma, wyroby gumowe (próbki wulkanizowane, wycinane ze zwulkanizowanych płytek lub wyrobów)	Temperatura kruchości Zakres temperatury: (-65 - 0)°C	PN-ISO 812:2015-12 Met. A i C
	Odporność na przyspieszone starzenie cieplne Zakres temperatury: (+70 - +198)°C	ISO 188:2011 ISO 188:2023
	Czas do pojawienia się spękań ozonowych określony czas ekspozycji, po którym nie powinny pojawiać się spękania ozonowe Zakres stężenia ozonu: (0 - 2,5) ppm	PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne) PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B
	Odkształcenie trwałe po ściskaniu Zakres: temperatura pokojowa oraz do +198°C Próba ściskania	PN-ISO 815:1998 ISO 815-1:2019
	Odporność na działanie cieczy i smarów Zakres temperatur: do +198°C	PN-ISO 1817:2001 p.7.2, 7.3, 7.6, 7.7 PN-ISO 1817:2001/Ap 1:2002
	Relaksacja naprężenia - procent siły przeciwdziałającej Zakres: siła (0 - 500) N Temperatura: pokojowa Próba ściskania	PN-ISO 3384:2002 metoda B próbka badawcza w kształcie walca (p. 6.1.2.)

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 147

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN
dnia: 24.06.2025 r.

